

UROVO

KNC

Computador Mobile Healthcare

DT50H

Antimicrobiano e preparado para desinfecção

Estrutura fabricada com material antimicrobiano, em conformidade com a norma JISZ2801, capaz de inibir o crescimento ou eliminar microrganismos. A superfície pode ser higienizada com desinfetantes, álcool ou água esterilizada. Da parte interna à externa, ajuda a prevenir a contaminação cruzada.

Performance Superior

Processador Octa-core avançado de nova arquitetura, que aumenta o desempenho enquanto reduz o consumo de energia. Antena com design de alta eficiência, roaming Wi-Fi contínuo e ampla cobertura de frequências LTE proporcionam a melhor experiência de transmissão de dados.

Tela Gigante e Sem bordas

Tela HD gigante de 5,7" sem bordas, ajuda o departamento médico verificar todas as informações em um instante

Câmera com Foco Automático na velocidade da luz

Câmera traseira de 13MP com PDAF, captura imagens nítidas em milissegundos



Selagem
IP67



Resistência a
quedas de 1,5m



Bateria
QC3.0 Ready



UROVO
Enterprise Enabler

DT50H Computador Mobile Healthcare

Especificações

UROVO



Processador

Octa-core 2.45GHz



O.S.

Android 11/Android 13



Memória

RAM: 4GB ROM: 64GB
RAM: 8GB ROM: 128GB (opcional)
Cartão Micro SD, até 256 GB



Tela

Tela de 5,7 polegadas
720*1440



Touch Screen

Painel capacitivo ultra sensível,
suporta multitoques, funciona
com luvas e dedos molhados



Dimensões

Dimensões: 162.6i
Peso: 265g



Scanner

Scanner profissional
Suporte ao códigos 1D/2D
padrão;
Suporte a códigos de barras
em telas e coloridos



Áudio

Microfone duplo com
cancelamento de ruído
Alto-falante (1.5W), Receiver,
entrada e áudio 3.5mm



Bateria Principal

Capacidade: 3.85V 5000mAh,
6000mAh (opcional)



Câmera

Frontal: 5MP
Traseira 13MP com flash



Botões

Botão PWR, botão Vol+/-, botão
scanner*2, botão customizável



Slots

Micro SD/TFx1
Nano-SIMx2



WWAN

4G/3G/2G
Bluetooth: BT 5.0+BR/EDR + BLE
Wi-Fi: 2.4G/5G, IEEE
802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w
Suporte 802.11ax ready



Posicionamento

GPS
A-GPS
BeiDou
GLONASS
Galileo



Selagem

IP67
Resistência a quedas de 1,5 metros.



Ambiente

Temp. de operação: -20~+60°C
Temp. de Armazenamento: -40~+70°C
Umidade: 5%RH~95%RH (Sem condensação)
ESD: +/-15kv Air; +/-8kv contact

KNC - Soluções em Eficiência Energética

www.knc.eco.br

knc@knc.eco.br

Rua Mergenthaler, 625 - CEP 05311-030 Edifício Monções da
Gastão - Sala 51 e 52 - Vila Leopoldina - São Paulo

*Esta página está sujeita a alterações
sem aviso prévio

KNC