

DT50P

UHF RFID Leitor Portátil

- Embarcado com Impinj E710, oferecendo desempenho superior na leitura RFID.
- Antena RFID de alta potência, proporcionando maior alcance de leitura, superior a 20 metros.
- Com tecnologia de Auto Cancelamento de Interferência (SJC) e reconhecimento em alta densidade, o DT50P realiza leituras de etiquetas RFID com facilidade em diferentes condições.
- Design ergonômico que ajuda a reduzir a carga de trabalho e aumentar a eficiência operacional.
- Material térmico avançado aliado a algoritmos otimizados para dissipação rápida de calor, permitindo maior duração de leitura RFID.
- Equipado com scanner profissional, pode ler facilmente todos códigos de barras 1D/2D/distorcidos.



UHF
RFID



Tela de
5,7"



Processador
Octa-Core



Resistência a
quedas de 1,2m



Selagem
IP67

DT66 Computador Mobile Industrial

Especificações

Processador

Octa-core 2.4 GHz

O.S.

Android 11/13

Memória

RAM: 4GB ROM: 64GB
Cartão Micro SD, Até 256 GB

Tela

Display de 5,7 polegadas
(720 x 1440)

Touch Screen

Painel touch capacitivo ultra sensível
Suporta multi-touch
Funciona com luvas e dedos molhados

Dimensões

143,3 x 169 mm x 90,5mm
Peso: 678g

Áudio

Microfone (cancelamento de ruído)
Alto-falante (1.5W)
Receiver

Scanner

Scanner profissional
Suporte aos códigos 1D/2D
padrão
Suporta códigos de barra em
telas e coloridos

Bateria

3.85V/9000mAh

Câmera

Frontal 5MP
Traseira 13MP com flash

Botões

Botão Power
Botão Vol +/-
Botão Scanner x 2
Botão Customizável

Slot de Cartão

Nano-SIM x 2,
Micro SD/TF x 1

RFID(UHF)

Alcance do leitor de tags RFID > 20m
Menor tempo de leitura: 1300+ tags/seg.
*(Dados do UROVO Lab)

Posicionamento

GPS, A-GPS, BeiDou,
GLONASS, Galileo

Proteção

IP67 à prova de poeira e água
Resistência a quedas de 1.2m

Ambiente

Temp. de Operação: -20 ~ +60°C
Temp. de Armazenamento: -40 ~ +70°C
Umidade: 5%RH~95%RH (Sem condensação)
ESD: +/-15kv Air; +/-8kv contact

Comunicação

4G/3G/2G
BT5.0 + BR/EDR + BLE
2.4G/5G, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w
Roaming: 802.11r /OKC/PMKID caching,
802.11ax ready