

Urovo



RT40S

Coletor de Dados Industrial

- Processador Octa-Core Qualcomm de 2.45GHz e Android 13, entregando uma performance excepcional
- Um scanner profissional com um alcance de leitura de, no mínimo, 15 metros.
- A versão opcional para cold chains, trabalha em até -30°C.
- Embarcado com Wi-Fi 6 e 2X2 MU-MIMO, a velocidade de conexão e taxa de transferência são quase três vezes mais velozes que a geração anterior.
- Uma bateria removível inteligente de 5200mAh que conta com sistema de economia de energia, hot-swap para realizar a troca de baterias sem reboot.



29 Teclas



38 Teclas



51 Teclas

KNC

RT40S - Computador Industrial Móvel

UROVO

Especificações

Processador

Octa-core 2.45GHz

Sistema Operacional

Android 13.0

Memória

RAM: 4GB ROM: 64GB
Cartão microSD, máximo de 256GB

Tela

4 polegadas
480*800 pixels

Touch Screen

Corning Gorilla
Glass

Dimensões

Comprimento: 199mm
Largura: 58mm (parte portátil)
Parte mais Fina: 29mm
Peso 425g

Scanner

Alcance de scanner padrão e alcance
de scanner entendido são opcionais
Suporte a todos os códigos de barra 1D/2D
líderes de mercado, no papel ou em tela

Áudio

Receptor, alto-falante,
microfone suporte a PTT
(Push-to-Talk),
Som máximo do alto-falante
acima de 100dB a 10cm

Bateria

3.85V 5200mAh,
Suporte a Hot Swap

Câmera

Câmera traseira:
13M pixel com flash

Botões

38 Teclas
29 Teclas (opcional)
51 Teclas (opcional)
Botão Vol+/-, botão de Scanner * 2
Botão Customizável * 1

Espaço para cartão

Nano-SIM * 1
PSAM/SIM * 1 (auto adaptativo)

Comunicação

4G, 3G, 2G
BT 5.0+BR/EDR+BLE
IEEE 802.11
a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/w/mc/ax,
2.4GHz/5GHz, Wi-Fi 6 (802.11ax);
2 x 2 MU-MIMO

Posicionamento

GPS, Beidou,
GLONASS, Galileo

Proteção

IP68 à prova de poeira
e à prova d'água
Quedas de até 1.8 m



Empunhadura

Opcional empunhadura com
botão de scanner



Sensores

Luminosidade + Acelerômetro
Proximidade + Geomagnético
Giroscópio

Ambiente

Temperatura de operação: -20°C a 50°C
(versão cold chain: -30°C a 50° C)
Temperatura de armazenamento: -40°C a 70°C
Umidade: 5%RH-95%RH
ESD: ±15kV air, ±8kV direct.

KNC - Soluções em Eficiência Energética

- www.knc.eco.br
- knc@knc.eco.br
- (11) 3578-8838
- Rua Mergenthaler, 625 - CEP 05311-030 Edifício Monções da Gastão - Sala 51 e 52 - Vila Leopoldina - São Paulo

KNC