

SR5600 Scanner Vestível

Desempenho Superior ao Escanear

Decodifica com precisão diversos códigos 1D/2D complexos em velocidade notável, reduzindo o atraso.

Bateria Removível de 950mAh

Entrega mais de 20 horas de atividade em temperatura ambiente, eliminando a necessidade de recarregar frequentemente e garantindo performance ininterrupta durante longos turnos.

NFC One-Tap Pairing, Conexão Instantânea

Economiza o processo de configuração - apenas encoste para conectar e use imediatamente, economizando tempo e esforço.

Múltiplas Opções Vestíveis

Suporta modos de anel, luva e cordão. O anel e a luva servem em qualquer mão com botões de gatilho para escaneamento instantâneo, adaptando-se aos diferentes hábitos do usuário e liberando suas mãos para outras tarefas.

Bluetooth 5.3 para Conectividade Integrada

Garante conexões estáveis com diversos dispositivos e permite uma troca suave entre eles, possibilitando maior flexibilidade no trabalho.

Proteção Robusta de Nível Industrial

A resistência à poeira e à água com classificação IP65, combinada com proteção contra quedas de 1,8m, garante desempenho confiável mesmo em condições de trabalho exigentes



SR5600 Solução Vestível

Especificações

 Sensor 1280 x 1080 CMOS 60 fps	 Iluminação LED branco	 Aimer Red Cross Laser 650 nm	 Campo de visão Horizontal 38° Vertical 33°	 Ângulo do Scanner Rotação 360° Tilt ±65° Skew ±65°
 Resolução Mínima ≥ 3 milhões	 Contraste de Impressão Mínimo de 20% Diferença de reflectância	 Feedback de Leitura Vibração, Buzzer, Indicador LED	 Simbologias Suporte a todas simbologias 1D e 2D	 Peso 75 g
 Dimensões 63 x 33 x 19,5 mm	 Notificações Buzzer Indicador LED Vibração	 Bateria 350 mAh Bateria Removível	 Conexões Bluetooth 5.3 alcance de até 80m	 Pareamento NFC de pareamento rápido
 Temperatura de Operação -20 °C a 50 °C	 Umidade 5%-95% RH (sem condensação)	 Temperatura de armazenamento -30 °C a 70 °C	 Proteção ESD ± 15 kV Air Discharge ±8 kV Direct Discharge	 Proteção Selagem IP65 Resistência a quedas de 1,8m